

#### ÜRÜN TANIMI

Özellikle antifouling boya için geliştirilmiş bir boya çıkarıcısı. Interstrip AF'nin aşındırıcı özelliği yoktur ve yumuşak katlara zarar vermez.

#### ÜRÜN BİLGİSİ

Renk	YMA171
Özgül Ağırlık	0.9
Katı Madde Oranı	6.20%
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	774 g/lt
Birim Ebatları	750 ml 2.5 Lt

#### KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

##### Kurutma

##### Kat atma Yüzey Sıcaklığı

Üzerine atılabilecek ürünler	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max


#### UYGULAMA VE KULLANIM

<b>Hazırlık</b>	Gevşek durumdaki antifouling boyayı temiz suyla tercihen yüksek basınçta yıkayın. Sıyrılacak bölgeleri ortaya çıkarın.
<b>Yöntem</b>	Eski, geniş bir fırça (75-150mm) kullanın. Yeterli kalınlık elde etmek için hafif darbeler uygulayın. Bölge üzerinde sistemli bir şekilde çalışarak her seferinde 1-2 metrelik alanı örtün bu arada yeterli havalandırma sağlayın. Yüzey üzerinde yaklaşık 10 dakika bırakın. Hala yumuşakken tahta bir kazıyıcı ile cılayı çıkarın. Yoğun yapılarda birden fazla uygulama gerekebilir.
<b>Tavsiyeler</b>	<b>Temizleme</b> Hala ıslakken su ile yıkayın. Boya Kuruduktan sonra: YTA085 İnceltici No.3 <b>Diğer</b> Kuru ve iyi havalandırılmış bir ortam hazırlayın.
<b>Bazı önemli noktalar</b>	Özel bir sınırlama yoktur.
<b>Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri</b>	GRP, Çelik, Alüminyum ve Ahşapta kullanıma uygundur.
<b>Kat Sayısı</b>	Değişken
<b>Kaplama</b>	(Theoretical) - 0 m <sup>2</sup> /lt Değişken.
<b>Uygulama Yöntemleri</b>	Fırça

#### TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

<b>Muhafaza</b>	<b>GENEL BİLGİ:</b> Hava ve aşırı ısıya maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C/95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. <b>TAŞIMA:</b> Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
<b>Güvenlik</b>	GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boya suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır. Atıklar izin alınmaksızın belediye kanalizasyon yollarına atılmaz ve boşaltılmaz. Atıkların tanzimi yetkililerin tavsiyeleri ile düzenlenmek zorundadır.
<b>TEKZİP</b>	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansıyla ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) adresini ziyaret edin.

 International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3225 Issue Date:21.07.2010



Interstrip AF  
Özel Ürünler  
Tek Komponentli Boya Sökücü

 **International.**  
yachtpaint.com

*deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.*

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) adresini ziyaret edin.

 International®, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3225 Issue Date:21.07.2010