

DUVARLARINIZA SAĞLIK

ANTİBAKTERİYEL

KOKUSUZ

SİLİKON
KATKILI

KÜF VE MANTAR
ÖNLEYİCİ

EXTRA
ÖRTÜCÜLÜĞE
SAHİP

SU BAZLI



İç Cephe Ürün Grubu

Home Prime

ELEGANS ANTI-AGING YARI MAT

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, silikon katkılı son kat yarı mat iç cephe boyasıdır.



Antibakteriyel



Düşük VOC



YARI MAT



Mükemmel Silinebilme



Extra Metraj

- Dayanıklı boya filmi
- Mantar ve küf önleyici
- Toz ve kir tutmaz
- Yağ itici
- Kokusuz
- Esnek



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 20-22 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo, fırça

ELEGANS SOFT MAT ANTI-COVID

Elegans Extra Soft Mat özel formülasyonu ile üstün özellikli Türkiye'nin ilk Anti-Covid boyası.

Özel olarak formüle edilmiş antibakteriyel, antifungal ve Anti-Covid özellikli yenilikçi iç cephe boyasıdır. Elegans Extra Soft Mat Sars Cov 2'ye (Covid 19) karşı test edilerek % 99,99 etkinliği onaylanmış Türkiye'nin ilk iç cephe boyasıdır.

Elegans Extra Soft Mat ile boyanmış duvarlara temas eden Covid 19 virüsünün %99,99, bakterilerin %99,9'u yok olur.



Anti-covid



Antibakteriyel



Düşük VOC



SOFT MAT



Mükemmel Silinebilme



Extra Metraj

- Mantar ve küf önleyici
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Silikon katkılı
- Kokusuz
- Elastik



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 20-22 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo

ELEGANS EXTRA YARI MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip, silikon katkılı dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.



Antibakteriyel



Düşük VOC



YARI
MAT



Mükemmel
Silinebilme



Extra Metraj

- Mantar ve küf önleyici
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Silikon katkılı
- Kokusuz
- Elastik
- Extra örtücü



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 20-22 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

ELEGANS EXTRA MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, esnek yapısı ile tüm kılcal çatlakları köprüleme özelliğine sahip, silikon katkılı dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.



Antibakteriyel



Düşük VOC



MAT



Mükemmel
Silinebilme



Extra Metraj

- Mantar ve küf önleyici
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Silikon katkılı
- Kokusuz
- Elastik



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 20-22 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo



254 - ELEGANS EXTRA TAVAN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kapatma gücü yüksek, küf ve mantar önleyici, extra beyaz, kolay sürülebilir, sıçratma yapmayan, tam mat, antibakteriyel plastik tavan boyasıdır.

- Pürüzsüz
- Kokusuz
- Teneffüs etme özelliği
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz
- Mantar ve küf önleyici



Antibakteriyel



Kokusuz



Yüksek
Kapatıcılık



Kolay
Uygulama



Yüksek
Beyazlık



Sıçratma
Yapmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 11-13 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15

ÖNERİLEN APARAT

İç cephe rulosu



228 - İPEK

Su bazlı, akrilik reçine esaslı silikon katkılı dekoratif son kat ipekmat iç cephe boyasıdır.



Esnek



İPEK
MAT



Mükemmel
Silinebilme



Uzun Ömrü

- Gerçek silinebilme
- Yüksek örtücülük
- Sararmaz
- Toz ve kir tutmaz
- Kokusuz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

316 - AMBİANS EXTRA

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, silikon katkılı dekoratif son kat ipekmat iç cephe boyasıdır.



Düşük VOC



Esnek



İPEK
MAT



Mükemmel
Silinebilme

- Düşük karbondioksit salımlı
- Leke tutma direnci yüksek
- Toz ve kir tutmaz, sararmaz
- Kokusuz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 16-19 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo

238 - P1

Su bazlı, akrilik reçine esaslı dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.

%25 su ile inceltilir.



MAT



Mükemmel
Silinebilme



Kolay
Uygulama



Yüksek
Kapatıcılık

- Teneffüs etme özelliği
- Mükemmel yapışma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 13-15 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %25

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

310 - MATPLAST EXTRA

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, temizlenebilir, yüksek örtücülüğe sahip dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.



MAT



Yüksek
Kapatıcılık



Mükemmel
Silinebilme

- Kolay uygulama
- Yüksek örtücülük
- Temizlenebilir
- Kokusuz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 12-14 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %25

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu



280 - PRİMERA SİLİKONLU MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkılı dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.



- Temizlenebilir
- Kokusuz



23A - PRİMERA PLAST

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, temizlenebilir, silikon katkılı, dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.



- Temizlenebilir
- Kokusuz



331 - TAVAN ULTRA

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, tam mat plastik tavan boyasıdır.



- Pürüzsüz görünüm
- Kokusuz
- Teneffüs etme özelliği
- Fırça izi bırakmaz





326 - PERLA YARI MAT ANTİBAKTERİYEL

Su bazlı, akrilik emülsiyon reçine esaslı, silikon katkılı dekoratif son kat yarı mat iç cephe boyasıdır.



Antibakteriyel



Esnek



YARI
MAT



Mükemmel
Silinebilir



Yüksek
Kapatıcılık

- Kokusuz
- Toz ve kir tutmaz

YENİ

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 15-18 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %10-20

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo



268 - PERLA SİLİKONLU MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkılı dekoratif son kat mat iç cephe boyasıdır.



MAT



Yüksek
Kapatıcılık



Kolay
Uygulama

- Yüksek su buharı geçirgenliği
- Kokusuz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 11-13 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT

İç cephe rulosu



269 - PERLA MAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, dekoratif son kat mat plastik iç cephe boyasıdır.



MAT



Yüksek
Kapatıcılık



Kolay
Uygulama

- Kokusuz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 11-13 m²/L

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT

İç cephe rulosu



313 - PERLA TAVAN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, mat plastik tavan boyasıdır.



MAT



Yüksek
Kapatıcılık



Kolay
Uygulama



Yüksek
Beyazlık

- Kokusuz
- Teneffüs etme özelliği

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 5-7 m²/Kg

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT

İç cephe rulosu



293 - COSMETIKA SEDEF

Su bazlı saf akrilik reçine esaslı, farklı aparatlar ile uygulandığında ışığın yansımalarına bağlı olarak yüzeyde sedefli desenler oluşturan, inci parlaklığında iç cephe efekt boyasıdır.



İnci
Parlaklığında

- Kokusuz
- Esnek

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
İç katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Sedef özel aparatı



NANO-SİLİKA İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ORGANİK-İNORGANİK HİBRİT **ANTİKARBONİZASYON DIŞ CEPHE BOYASI**

- %100 saf akrilik reçine esaslı
- Korozyonu önleyerek yapı ömrünün uzamasını sağlar
- Esnektir, boya filmi yüzeyle paralel hareket ederek çatlak oluşumunu engeller
 - Bina bakım ve tamir maliyetlerini azaltır
 - Yüksek leke tutma direncine sahiptir
 - Renkler yıllarca canlı ve parlak kalır



Dış Cephe Ürün Grubu

Home Prime

386 - EXELANS TURBO FLEX C1

100% saf akrilik reçine esaslı üstün performanslı dış cephe boyası.



- Organik-inorganik hibrit yapılı
- Yüksek elastikiyet ile mikro çatlakların oluşmasını engelleme ve yapı içerisindeki korozyon oluşumunun önüne geçme
- Karbondioksit geçirimini durdurarak bina ömrünü uzatma
- Bariyer oluşturarak CO2, Cl gibi zararlı gazların yapının içine penetre olmasını önleme
- Güneş ışınlarının boya filmini deforme etmesini önleme ve uzun süreli kullanıma olanak sağlama
- Yüksek alkali direncine sahip olması nedeni ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Otopark, köprü, metro gibi korozyona açık alanlarda kullanılabilme
- Su direnci ve leke tutma direnci yüksek
- Her mevsim uygulanabilme



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 1,5-2,5 m²/L

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT

Dış cephe ve Mercan rulo



383 - EXELANS TURBO

% 100 saf akrilik bağlayıcı esaslı, su bazlı, silikonlu yarı mat dış cephe boyasıdır.



- Yüksek örtücü
- Düşük kirlenme eğilimi
- Kolay yayılım ve uygulama rahatlığı
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Dört mevsim uygulanabilme
- İçerdiği silikon ile yüzeye nefes alma imkanı verme, iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçişini engelleme

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 12-14 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %5

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

361 - EXELANS DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, mat dış cephe boyasıdır.



- Hidron özelliği ile kendi kendini temizleme
- Esnek yapısı ile kılcal çatlak oluşumunu engelleme
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Yüksek su iticiliği ile yüzeye su geçmesini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Dört mevsim uygulanabilme
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

376 - EXELANS MACRO

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, tam mat dış cephe boyasıdır.



- Yüksek mekanik dayanım
- Uzun yıllar canlı renkler
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Hidron özelliği ile kendi kendini temizleme
- İçerdiği silikon ile yüksek su iticiliği
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Kolay uygulama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu

356 - A1 SİLİKONLU DÜZ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe boyasıdır.



MAT

UV Direnci
Yüksek

- Yüksek su iticiliği ile yüzeyin suyu geçirmesini engelleme
- Yüksek alkali direnci, rutubetli hava koşullarına, neme tuzlu suya karşı dayanım
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- İç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme

SARFIYAT BİLGİSİBOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/LİNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu**350 - A1 AKRİLİK DÜZ**

Su bazlı, akrilik reçine esaslı dış cephe boyasıdır.



MAT

UV Direnci
Yüksek

- Yüksek alkali direnci
- Güneş ışınlarına, yağış, nem ve deniz kıyısındaki tuzlu neme karşı dayanım
- Kolay uygulama
- Örtücü

SARFIYAT BİLGİSİBOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/LİNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu**378 - PERLA SİLİKONLU DIŞ CEPHE**

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu dış cephe boyasıdır.



MAT

Silikonlu
Su İtici Özellik

- Yüksek alkali direnci ile güneş ışınlarına, rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Su itici
- Su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı çıkmasını sağlama

SARFIYAT BİLGİSİBOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/LİNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu



357 - A1 SILİKONLU GRENİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli mat dış cephe kaplamasıdır.



Grenli



UV Direnci Yüksek

- Yüzeye nefes alma imkanı vererek iç ve dış yüzeyde nem birikimini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Homojen olarak dağılma ve kolay uygulanabilme

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu



369 - EXELANS DEKORATİF GRENİ

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, ince desenli rulo ile uygulanan, grenli mat dış cephe kaplamasıdır.



MAT



Grenli



UV Direnci Yüksek



Kendi Kendini Temizleme

- Çok nemli ortamlarda oluşabilecek küf, mantar ve yosuna karşı yüzeyleri koruma
- Yüzeye nefes alma imkanı vererek iç ve dış cephe arasında nemin birikerek her iki yüzeye de zarar vermesini engelleme
- Güneş ışığına dayanımı ile uzun süreli kullanım
- Yüksek alkali direnci ile rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %5

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu



380 - PERLA DESEN KAT

Su bazlı, akrilik reçine esaslı grenli dış cephe kaplamasıdır.



Grenli

- Yüksek alkali direnci, rutubetli hava koşullarına, neme ve tuzlu suya karşı dayanım
- Grenli yapısı sayesinde dekoratif bir görüntü
- Homojen olarak dağılma ve kolay uygulanabilme

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu ve mercan rulo

POLİSAN'LA GÜLÜMSE HAYATA



 **Polisan**
HOME COSMETICS

polisankansai.com   /polisanhomecosmetics

Astar & Macun Ürün Grubu

Home Care

766 - A-STAR ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.



- Alkali dayanımı yüksek
- Yüze mükemmel nüfus eder ve eşit şekilde doldurur
- Son kat boya tüketimini %15-20 oranında azaltır
- Uygulandığı yüzeye tozumaz özellik kazandırır

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 18-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %100

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu

592 - TRANSFER ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, yağlı boyadan su bazlı boyaya dönüşüm astarıdır.



- Eski solvent bazlı boya filminin üzerine yeni su bazlı boya filminin iyi yapışmasını sağlar
- Son kat su bazlı saten boyanın daha örtücü olmasını sağlar.

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo

594 - DOLGULU ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikon katkılı, dolgulu, boya sarfiyatını düşüren iç cephe astarıdır.



- Örtücü,
- Beyaz dolgulu
- Son kat boyanın sarfiyatını düşürür.
- Suyu geçirmez ve su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı atılmasını sağlar.
- Çok iyi örtme ve aderans gücüne sahiptir.

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10-15

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu



608 - BRÜT BETON ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, brüt beton yüzey, duvar ve tavanlar için, çimento ve alçı esaslı sıvaların yüzeye yapışmasını artıran sıva astarı ve brüt beton yüzeylerde kullanılan boya astarıdır.

- Yüzeyin çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır.
- Kesinlikle bir film oluşturmaz.
- Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını düşürür.
- Bünyesindeki silikon nedeni ile yüzeyin nem emme özelliğini azaltır, buhar geçirgenliğini artırır.
- Kokusuzdur.

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 7,5-10,5 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %50

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo



911 - POLİZOLAN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, boya astarıdır.

- Yüksek su iticiliği
- Silikon katkı
- Sıvanın su emiciliğini azaltarak boya tüketimini azaltır
- Rutubeti önler
- Yüzey çatlaklarından su sızıntısını önler

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 60-100 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %700

ÖNERİLEN APARAT
İç cephe rulosu



780 - PERLA MACUN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kokusuz iç cephe duvar macunudur.

- Sıva yüzeyindeki çatlakları doldurarak, düzgün bir yüzey oluşturur
- Alçı, saten alçı ve glitolinli macun yerine kullanılabilir
- Kolay uygulama
- Hızlı kuruma
- Teneffüs etme özelliği
- Su ve neme karşı dirençli

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 0,67-2 m²/kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Spatula



589 - EXELANS ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, dolgulu dış cephe astarıdır.

- Sıvanın su emiciliğini azalttığı için boya sarfiyatını azaltma
- Elastik yapıda olduğundan yüzeyde çatlak oluşmasını önleme
- Dolgulu astar olması sebebiyle örtücülüğü artırma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12m²/L (5-7 m²/Kg)

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu



596 - A1 SİLİKONLU ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, dış cephe astarıdır.

- Son kat kaplamalar için sağlam bir zemin hazırlama
- Suyu geçirmez ve su buharı geçirgenliği sayesinde nemin dışarı atılmasını sağlama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12m²/L (5-7 m²/Kg)

İNCELTME ORANI
Su ile hacimce %100

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu



582 - A1 GRENLİ BOYA ASTARI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı iç ve dış cephe astarıdır.

- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek kapatma gücü
- Yüzeyin su emiciliğini azaltma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 4-7 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Dış cephe rulosu



771 - PERLA DIŞ CEPHE SİLİKONLU ASTAR

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, silikonlu, kireç ve çimentoya dayanıklı dış cephe astarıdır.

- Yüksek yapışma gücü
- Yüksek kapatma gücü
- Yüzeyin su emiciliğini azaltma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 5-7 m²/Kg

İNCELTME ORANI

Su ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT

Dış cephe rulosu



602 - A1 AKRİLİK MACUN

Su bazlı, akrilik reçine esaslı macundur.

- Sıva yüzeyindeki çatlakları doldurma
- Düzgün yüzey sağlama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Uygulama şekline göre değişir

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT


Spatula

塗料

X1 MUCİZESİ



- Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar
- Yüksek örtücüdür
- Parlaklığını uzun süre korur
- Zamanla sararmaz
- Yüksek UV direncine sahiptir
- İyi yayılır
- Kolay uygulanır
- Çevre dostudur



Ahşap Metal Ürün Grubu

Home Prime

264 - X1 ANTI AGING KOKUSUZ PARLAK

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, silinebilir, kokusuz, parlak dekoratif son kat iç ve dış cephe boyasıdır.



Parlak



Sararmaz



UV Direnci
Yüksek



Kolay
Uygulama



Mükemmel
Silinebilir



Yüksek
Dayanıklılık

- İyi yayılma
- İyi yapışma
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz



SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Su ile %5

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça



453 - X1 ANTI AGING PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik son kat boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayılma

- Yüksek Parlaklık
- Yüksek kapatıcılık
- Kolay uygulanabilen
- Düzgün zemin oluşturur
- Sararmaz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 15-20 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik Tiner ile hacimce %15-20

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça





667 - X1 AMERİKAN PANEL KAPI BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, ipek mat görünümlü son kat panel kapi boyasıdır.



Panel Kapi



İPEK
MAT



Mükemmel
Silinebilme



Yüksek
Kapaticılık

- İpek mat
- Silinebilir
- Kokusuz
- Örtücü ve koruyucu

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 10-15 m²/L

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT

Fırça, rulo



454 - MATRIX PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen, parlak son kat lüks sentetik boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayılma

- Parlaklığını uzun süre muhafaza edebilme
- Yüksek kapaticılık
- Düzgün zemin oluşturma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 12-14 m²/L

İNCELTME ORANI

Sentetik Tiner ile hacimce %10

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo, fırça



449 - MATRIX MAT

Alkid bağlayıcı esaslı, mat, kurşun içermeyen, son kat dekoratif sentetik boyadır.



MAT



Kurşunsuz



Yüksek
Dayanıklılık



Mükemmel
Silinebilme

- Yüksek kapaticılık
- Çabuk kuruma
- Fırça izi bırakmama

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta 15 m²/L

İNCELTME ORANI

Sentetik Tiner ile hacimce %10-20

ÖNERİLEN APARAT

Saten rulo, fırça



441 - PRİMERA PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, kurşun içermeyen, parlak son kat sentetik boyadır.



Parlak



Kurşunsuz



İyi Yayılma



Yüksek Kapatıcılık

- Parlaklığını uzun süre muhafaza edebilme
- Yüksek Parlaklık
- Düzgün zemin oluşturma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik Tiner ile hacimce %5-10

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça



467 - POLİMETAL DÜZ

Solvent bazlı, metal ve paslı yüzeylere doğrudan uygulanabilen, parlak son kat boyadır.



Parlak



Zor İklim Koşullarına Karşı Dirençli



İyi Yayılma



Metal ve Paslı Yüzeylere Uygulama

- Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkili
- Yüksek yayılma özelliğiyle homojen film oluşturabilme
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı dirençli
- Metal yüzeylere mükemmel yapışma ve hızlı kuruma

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça



468 - POLİMETAL HAMMER

Metal üzerine doğrudan uygulanan, alkid reçine esaslı dövme efektli (çekiç desenli) parlak son kat boyadır.



Parlak



Zor İklim Koşullarına Karşı Dirençli



İyi Yayılma



Çekiç Desenli



Metal ve Paslı Yüzeylere Uygulama

- Astar ve son kat olarak korozyona karşı etkili
- Çok güçlü güneş ışığı, yüksek nem ve sıcaklık değişimleri gibi zor iklim şartlarına karşı direnç
- Metal yüzeylere mükemmel yapışır ve hızlı kuruma
- Dövme efektli (çekiç desenli)

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo, fırça

Ahşap Bakım Ürünleri ve Vernikler

Home Prime



575 - WOOD&WOOD ANTI AGING AHŞAP VERNİĞİ PARLAK SU BAZLI

Akrilik esaslı, renksiz, su bazlı parlak ahşap koruyucu verniktir.



Parlak



UV Direnci
Yüksek



Güneş Işınlarna,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
Karşı Ahşabı



Şeffaf



Sararmaz

- Mükemmel su itme
- Yumuşak ve sert tüm iç, dış ahşap yüzeyler, kapı, pencere, ahşap bahçe mobilyaları ve diğer ahşap malzemelerde dekoratif ve koruyucudur.



573 - WOOD&WOOD ANTI AGING AHŞAP VERNİĞİ YARI MAT SU BAZLI

Akrilik esaslı, renksiz, su bazlı yarı mat ahşap koruyucu verniktir.



YARI
MAT



UV Direnci
Yüksek



Güneş Işınlarna,
Küf, Mantar ve
Bakterilere
Karşı Ahşabı
Uzun Yıllar



Esnek



Şeffaf



Sararmaz

- Mükemmel su itme
- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmadan renklendirme
- Yüksek yapışma gücü
- Su tutmama özelliğinden dolayı, ağır hava şartlarına, renk solmalarına, kabarma ve soyulmalarına karşı ahşabı mükemmel koruma



576 - WOOD&WOOD ANTI AGING AĖAP VERNİĖİ PARLAK SOLVENT BAZLI

Alkid baēlayıcı esaslı, Ŗeffaf,
parlak dıř cephel verniēidir.



Parlatk



UV Direnci
Yůksek



Kurřunsuz



Gůneř Iřınlarına,
Kůf, Mantar ve
Bakterilere
Karřı AĖabı
Uzun Yıllar

- Můkemmell su itme
- Yumuřak ve sert tům iē,
dıř aĖsap yůzeyler kapı,
pencere, aĖsap bahēe
mobilyaları, deniz araēları
ve diēer aĖsap
malzemelerinde dekoratif
ve koruyucudur
- Dayanıklı, ēatlamaz ve pul
pul důkůlmez



574 - WOOD&WOOD ANTI AGING AĖAP VERNİĖİ YARI MAT SOLVENT BAZLI

Alkid baēlayıcı esaslı, yarı mat,
koruyucu aĖsap verniēidir



YARI
MAT



UV Direnci
Yůksek



Kurřunsuz



Gůneř Iřınlarına,
Kůf, Mantar ve
Bakterilere
Karřı AĖabı
Uzun Yıllar
Koruması

- Můkemmell su itme ۆzelliēi
- AĖsabın iēine ēok iyi nůfuz
etme
- Yůzeyel ēok iyi yapıřma
- Aēır hava řartlarına, renk
solmalarına, kabarma ve
soyulmalara karřı aĖsabı
můkemmell koruma
- AĖsabın doēal gůrůntősůnů
bozmadan renklendirme
- AĖsabın nefes almasını
saēlayacak mikro
gۆzenekli yapı
- Yumuřak ve sert tům iē,
dıř aĖsap yůzeyler, kapı,
pencere, aĖsap bahēe
mobilyaları, deniz araēları
ve diēer aĖsap
malzemelerde dekoratif
ve koruyucudur.





560 - WOOD&WOOD ANTI AGING TİK YAĞI

Özel formüllü ahşabı koruma amaçlı geliştirilmiş yağdır.

- Uygulandığı yüzeylerde doğal görünüm verir,
- Ahşaba derinlemesine nüfuz eden bir yağdır,
- Silikonlu su itici özellik kazandırır,
- Ahşabı besleyici özelliği sayesinde, canlandırıcı bir bakım ürünüdür,
- Tik vb. sert ağaçlardan yapılan bahçe mobilyalarında, aşınma ile kaybolan doğal yağların yenilenmesi ve canlılık kazandırması amacıyla kullanılır.





555 - POLİTEX VERNİKLİ PARLAK

Alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf ve parlak görünümlü ahşabın ömrünü uzatan verniktir.



Şeffaf



Cizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Ahşabın
Nefes
Almasını
Sağlayacak
Mikro Gözenekli

- Ahşabın doğal görüntüsünü bozmaz
- Uygulama sonrası silinmesi gerekmez
- Yüzeyde film tabakası oluşturur



554 - POLİTEX DEKORATİF MAT

Alkid bağlayıcı esaslı, yarı şeffaf, mat görünümlü ahşap verniğidir.



Yarı Şeffaf

- Kolay emilme
- Formülündeki özel katkı maddeleri ahşaba derinlemesine işlenmesini sağlar
- Üzerine her türlü mobilya verniği uygulanabilir



553 - POLİTEX DEKORATİF YARI MAT SU BAZLI

Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, yarı mat görünümlü bir ahşap verniğidir.



Yarı Şeffaf



Esnek



UV Direnci
Yüksek



Kokusuz

- Küf, mantar ve bakterilere karşı ahşabı korur
- Sararmaz
- Sudan etkilenmez
- Kolay sürülebilir



542 - POLİTEX YAT VERNİĞİ

Üretan alkid reçine esaslı, her türlü ahşap yüzey için uygun yat verniğidir.



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı
Direnci Yüksek



Deniz Suyuna,
Güneş Işığına
ve Deterjana

- Ezilme ve aşınmaya yüksek dirençli
- Deniz suyuna, güneş ışığına ve deterjana dayanıklı



543 - POLİTEX CAM CİLA PARLAK

Tek bileşenli üretan alkid esaslı, parlak parke verniktir



Parlak



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı



Sararmaz

- Uygulandığı parke yüzeyini deterjan, alkol, yağ, çay, meyve suyu gibi pek çok aşındırıcı maddeye karşı korur



544 - POLİTEX CAM CİLA MAT

Tek bileşenli üretan alkid esaslı, mat parke verniktir



MAT



Çizilme ve
Aşınmaya Karşı



Sararmaz

- Uygulandığı parke yüzeyini deterjan, alkol, yağ, çay, meyve suyu gibi pek çok aşındırıcı maddeye karşı korur



470 - PRİMERA ANTİPAS

Alkid bağlayıcı esaslı, korozyon önleyici astardır.

- Pas önleyici astar
- Üzerine uygulanacak sentetik boyalar için sağlam bir temel oluşturma
- İyi yapışma
- Yüksek örtme gücü

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 13-15 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo



479 - PERLA SERA ANTİPAS

Alkid bağlayıcı esaslı, metal yüzeylerin korunmasında kullanılan korozyon önleyici sentetik astardır.

- Pas önleyici astar
- Metal yüzeylerin astarlanması
- Kurşunsuz

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %10-15

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo



586 - PRİMERA SENTETİK ASTAR

Alkid bağlayıcı esaslı sentetik astardır.

- Fırça izi bırakmaz
- Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 8-10 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %5-10

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo



604 - SÜPER MACUN

Alkid bağlayıcı esaslı, sentetik macundur.

- Kolay uygulanır
- Suya, deniz ve ağır hava koşullarına dayanıklıdır

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Değişken

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Spatula



597 - MULTİ ASTAR

Özel reçine esaslı, sentetik bir astardır.

- Mükemmel yapışma özelliği
- İç ve dış mekanlarda demir, çelik, alüminyum, çinko, sert PVC, bakır, ahşap, sunta, seramik, cam ve sıva gibi çok çeşitli yüzeylerin astarlanmasında kullanılır,
- Son kat boyaların altında düzgün ve dayanıklı bir tabaka oluşturur,
- Üzerine su ve solvent bazlı boya uygulanabilir,
- Metal yüzeylere uygulandığında korozyon önleyicidir.

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 10-12 m²/L

İNCELTME ORANI
Sentetik tiner ile %5-10

ÖNERİLEN APARAT
Fırça, rulo



614 - SENTETİK TİNER

Sentetik boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Özel Amaçlı Ürünler

Home Care



659 - ÇATI ELYAFLI

Su bazlı akrilik reçine esaslı, silikonlu, polimer elyafli, elastik koruyucu çatı izolasyon

- Mükemmel nem ve su izolasyonu sağlar.
- Mekanik dayanımı yüksektir.
- Isıya dayanıklıdır.
- Kokusuzdur.

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1-1,5 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo



660 - ÇATI

Su bazlı akrilik reçine esaslı, silikonlu, çatı izolasyon malzemesidir.

- Sararmaz
- Esnek ve kokusuz
- Eksiz yalıtım tabakası oluşturur.
- Su itici özelliği ile izolasyon gücü kuvvetlendirilmiştir.

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Tek katta 1 m²/Kg

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Saten rulo



639 - POLİGARD

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı izolasyon malzemesidir

- Şeffaftır ve esnek yapıdadır
- Hızlı kuruyan
- Güneş ışınlarına karşı koruyucu
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Kuruduktan sonra, toz tutmama özelliğine sahip
- Yıkanebilir veya silinebilir
- Alkali, sabun ve deterjan gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Zemin yüzeyler üzerine kullanılabilir

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Değişken

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Spatula



640 - TITANIUM ANTI AGING UNIVERSAL EMPRENYE

Termoplastik reçine esaslı renkli emprenye malzemesidir.

- Hızlı kuruyan
- Solvent bazlı
- Eski ahşabı yeni ve canlı gösterir.
- Güneş ışınlarına karşı koruyucu
- Zaman içerisinde pullanıp dökülme yapmaz
- Kuruduktan sonra, toz tutmama özelliğine sahip
- Yıkanebilir veya silinebilir
- Ahşap teknelerin su üstünde kalan kısımlarında tuzlu su ve güneşin tahribatına karşı çok dayanıklı
- Zararlı mantar, küf ve tahta kurtlarına karşı ahşabı korur
- Renkli olması, özellikle çok eski ahşap yüzeylerde tek kat ile yeni ahşap görüntüsü elde edilmesini sağlar
- İlk katlarda ipek mat görüntüsü verir, koruyuculuk için atılan katlar çoğaldıkça parlak görüntü verir
- Zemin yüzeyler üzerine kullanılabilir

SARFIYAT BİLGİSİ

BOYANABİLEN ALAN
Değişken

İNCELTME ORANI
Kullanıma hazır

ÖNERİLEN APARAT
Spatula

