

# Premium Teak Oil.

## Tekne Bakımı

Sert ahşapları koruyan bakım yağı

### ÜRÜN TANIMI

Premium Teak Oil., tik güverteler ve tik iç mekanların korunması için özel bakım yağıdır. Koruyucu ve temizlenmesi kolay bir yüzey sağlar.

- \* Mükemmel koruma sağlayan keten tohumu ve tung yağı içeren geleneksel İskandinav formül.
- \* Derinlemesine nüfuz eden formülü küf ve UV ışınlarına karşı.
- \* Karşılaştırma testlerinde ödül almıştır.
- \* İç ve dış sert tahtalarda kullanılabilir.
- \* Etkileyici bir parlak finiş sağlar.
- \* Nemli tahtalara bile nüfuz eder.
- \* Metal yüzeylerin paslanmasını önleyen balmumu içerir.

### ÜRÜN BİLGİSİ

Özgül Ağırlık	0.8
Katı Madde Oranı	33.20%
Raf öm rü	2 yıl
VOC (arz edilen)	552 g/lit
Birim Ebatları	500 ml , 4 Lt

### KURUTMA VE KAPLAMA BİLGİSİ

#### Kurutma

#### Kat atma Yüzey Sıcaklığı

Üzerine atılabilecek ürünler	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max


### UYGULAMA VE KULLANIM

<b>Hazırlık</b>	Çiplak ahşabın temiz ve kuru olmasını sağlayın. Gerekirse tahtayı Teak Restorer ile temizleyin. Çürümeye karşı bir koruma gerekiyorsa Intertox uygulayın.
<b>Yöntem</b>	Bir bezle veya fırça ile 1-2 kat Teak Oil uygulayın. Dokunmadan önce yağın kurumasını bekleyin. Gerekirse sezon içerisinde tekrarlayın. Boyalı yüzeyden teak oil'i kaldırın, çünkü, uzun süre üzerinde kaldığında boyayı yumuşatabilir.
<b>Tavsiyeler</b>	<b>Karıştırma</b> Kullanmadan önce iyice sallayınız.
<b>Bazı önemli noktalar</b>	Ürün ısısı en az 5°C ve en fazla 35°C olmalıdır. Dış hava sıcaklığı en az 5°C en fazla 35°C olmalıdır. Yüzey sıcaklığı en az 5°C/41°F, en yüksek 35°C/95°F olmalıdır.
<b>Uygunluk/ Uygulama Yüzeyleri</b>	İç ve dış sert tahtalarda kullanmak için uygundur.
<b>Uygulama Yöntemleri</b>	Fırça, Bez

### TAŞIMA, MUHAFAZA VE GÜVENLİ KULLANIM BİLGİLERİ

<b>Muhafaza</b>	<b>GENEL BİLGİ:</b> Hava ve aşırı sığağa maruz bırakmayınız. Tam raf ömrü için konteynerin iyice kapatıldığından ve sıcaklığın 5°C/40°F ile 35°C /95°F arasında olduğundan emin olunuz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. <b>TAŞIMA:</b> Ürün taşıma ve muhafaza esnasında güvenli şekilde kapalı konteynirlarda tutulmalıdır.
<b>Güvenlik</b>	GENEL: Sağlık ve Güvenlik Bilgisi için etikette, aynı zamanda Teknik Yardım Hattımızda da mevcut olan güvenlik kısmını okuyunuz. ATIKLARIN TANZİMİ: Tenekeleri ve boyaları suya atmayın veya dökmeyin, bu işlerin yapılması için sağlanmış özel yerleri kullanın. Atılmadan önce boyaların sertleşmesini beklemek en iyisi olacaktır.
<b>TEKZİP</b>	<i>Bu sayfada verilen bilgiler geniş kapsamlı bir bilgilendirme amaçlamamaktadır. Ürünün amacına uygunluğuyla ilgili yazılı araştırmayı okumadan bu ürünü kullanan her kişi kendi riskini kendisi yaratmaktadır ve ürünün performansı ile ilgili veya yanlış kullanımdan ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zararlar (ihmalden kaynaklanan kişisel yaralanmalar</i>

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) adresini ziyaret edin.

 International® ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.



Premium Teak Oil.


Tekne Bakımı

Sert ahşapları koruyan bakım yağı

 **International.**  
yachtpaint.com

*ve ölüm) ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu sayfadaki bilgiler, devam eden ürün geliştirme politikamız ve deneyimler ışığında zaman zaman yapılacak değişikliklere tabidir.*

Detaylı bilgi için lütfen International Paint temsilcileri ile temasa geçin veya [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com) adresini ziyaret edin.

, International®, ve bu yayında bahsedilen tüm ürün adları Akzo Nobel'in tescilli veya lisanslı ürünleridir. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3559 Issue Date:26.07.2010