



Sabadeck LV

Ürün Tanımı

Sabadeck LV, tek bileşenli, poliüretan temelli bir yapıştırıcıdır.

Özellikler

- Kalıcı elastikiyet
- Mükemmel su direnci
- Korozyon direnci ve dayanım
- Farklı yüzeylerde çok iyi tutunma

Uygulama Alanı

Bu ürün, teknelerde güvertelere tik kaplamada yapıştırıcı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım şekli

Kullanım şekli hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek için ilgili SABA işlem talimatını ve astar listelerini inceleyiniz.

Teknik veriler

Formülasyon temeli	:	poliüretan
Görünüm	:	pasta
Yoğunluk (EN 542)	:	yaklaşık 1310 kg/m ³
Katı madde	:	yaklaşık %98
Kabuk süresi (23°C/ %50 bağıl nem)	:	yaklaşık 15 dakika
Dokunma kuruma (23°C/ %50 bağıl nem)	:	yaklaşık 48 saat
Kürlenme hızı (23°C/ %50 bağıl nem)	:	yaklaşık 2 mm / 24 saatte
Sertlik Shore A (EN ISO 868)	:	yaklaşık 35
%100'de modül (ISO 37 / DIN 53504)	:	yaklaşık 0,7 N/mm ²
Germe mukavemeti (ISO 37 / DIN 53504)	:	yaklaşık 2,00 N / mm ²
Kopmada uzama (ISO 37 / DIN 53504)	:	yaklaşık % 1200
Çalışma sıcaklığı	:	minimum +5°C, maksimum +35°C
Depolama sıcaklığı	:	minimum +5°C, maksimum +25°C
Isı dayanımı	:	yaklaşık -30°C - + 80 °C
Raf ömrü	:	açılmamış ambalajında 15 ay

Sipariş bilgisi

Ambalaj	Sosis
İçeriği	600 ml

Renk	Tik
Artikel No	100914AAN

Güvenlik önerileri :

Güvenlikler ilgili detaylı bilgi için lütfen ilgili SABA Güvenlik Filgi Fişi'ni inceleyiniz.

Önerilerimiz ve uygulama talimatlarımız güncel teknolojik düzeyimize dayanmaktadır. Alıcılar ve/veya kullanıcılar ürünlerimizin tercihlerine uygunluğuna kendileri karar vermelidirler. Ürünlerimizin, önerilerimiz ve kullanım talimatlarımız dışında uygulanmalarından kaynaklanan sonuçlar karşısında hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Ayrıca, SABA Dinxperlo BV tarafından duyurulan Genel Şartlar tüm taşıma, depolama, uygulama önerilerimiz ve talimatlar için de geçerlidir.

Versiyon 2009-01-08

Minimar Boya Kimya Ltd. Şti.

İzmir Merkez : 1039/1 Sokak No: 11 35240 Kapılar – İzmir / Türkiye Tel: +90 232 445 69 00 Faks: +90 232 445 93 33

İstanbul Lojistik Merkezi : İMES Sanayi Sitesi A Blok 108 Sokak No 59 Y.Dudullu Ümraniye – İstanbul / TÜRKİYE Tel: +90 216 540 21 66 Faks: + 90 216 540 21 67
info@minimar.com.tr, www.minimar.com.tr