

TICOL®

TİK BAKIM ÜRÜNLERİ UYGULAMA TALİMATI

TİK TEMİZLEYİCİ



Ürün Tanımı :

İç ve dış kullanım amaçlı, yeni ve eski tik, iroko gibi sert ahşap malzemenin bakımı amacıyla tasarlanmıştır. Yüzeylerde zamanla oluşmuş yiyecek vb kaynaklı yağ lekelerini, bir önceki bakımda kullanılan tik yağının kalitesine de bağlı olarak, yüzeyde, gözeneklerde karbonize olabilecek yağları, muhtelif kaynaklı kirliliği temizlemek ve ağacın rengini kısmen tazelemek amacıyla uygulanması tavsiye edilir. Bu ürün ile temizlenemeyen donanıma bir sonraki adım olarak **TICOL Teak Brightener** - Tik Tazeleyici uygulaması önerilir. Sert ağaçtan imal edilen tekne güverte malzemeleri, bina donanımı, yer kaplamaları ve bahçe mobilyalarına güvenle uygulanabilir.

Uygulama Tavsiyeleri :

Kullanıma hazırdır, inceltilmesi gerekmez. Kullanmadan önce karıştırınız. Fırça, bez ya da süngerle uygulanabilir. Sonrasında gözeneklerin iyi temizlenmesi için sert bir fırça ya da bulaşık süngeriyle ovalama yapılması tavsiye edilir. Bu şekilde birkaç dakika bekletildikten sonra yüzeyler bol suyla yine fırçalanarak durulanmalıdır. Bu sayede gözeneklerde çözünen kirler de yüzeyden alınabilecektir.

Uygulama Miktarı :

Uygulama miktarı, ahşabın cinsine, yüzeylerin durumuna, kirliliğine ve yıpranmışlığına bağlı olarak değişebilir. 1 Litre ürün ile 10 - 12 metrekare alana uygulama yapılabilir.

TICOL®

TİK BAKIM ÜRÜNLERİ UYGULAMA TALİMATI

TİK TAZELEYİCİ



Ürün Tanımı :

İç ve dış kullanım amaçlı, yeni ve eski tik, iroko gibi sert ahşap malzemenin bakımı amacıyla tasarlanmıştır. Tercihen **TICOL Teak Cleaner** – Tik Temizleyiciyle temizliği yapılmış yüzeylere, gözenekleri de temizlemek ve ağacın rengini tazelemek için uygulanması tavsiye edilir. Sert ağaçtan imal edilen tekne güverte malzemeleri, bina donanımı, yer kaplamaları ve bahçe mobilyalarına güvenle uygulanabilir.

Uygulama Tavsiyeleri :

Kullanıma hazırdır, inceltmesi gerekmez. Kullanmadan önce karıştırınız. Fırça, bez ya da süngerle uygulanabilir. Sonrasında gözeneklerin iyi temizlenmesi için bir fırça ile ovalama yapılması tavsiye edilir. Bu şekilde birkaç dakika bekletildikten sonra yüzeyler bol suyla yine fırçalanarak durulanmalıdır. Bu sayede gözeneklerde çözünen kirler de yüzeyden alınabilecektir

Uygulama Miktarı :

Uygulama miktarı, ahşabın cinsine, yüzeylerin durumuna, kirliliğine ve yıpranmışlığına bağlı olarak değişebilir. 1 Litre ürün ile 10 - 12 metrekare alana uygulama yapılabilir.

TICOL®

TİK BAKIM ÜRÜNLERİ UYGULAMA TALİMATI

TİK YAĞI



Ürün Tanımı :

İç ve dış kullanım amaçlı, yeni ve eski tik, iroko gibi sert ahşap malzemenin korunması ve bakımı amacıyla tasarlanmış, tamamen doğal yağlarla üretilen, içerdiği UV filtrelerle ahşap donanımın ömrünü uzatan, yüksek katılı, üstün nitelikli bir üründür. Sert ağaçtan imal edilen tekne güverte malzemeleri, bina donanımı, yer kaplamaları ve bahçe mobilyalarına güvenle uygulanabilir. İdeal bakım için öncesinde **Ticol Teak Cleaner** – Tik Temizleyici ve **Ticol Teak Brightener** – Tik Tazeleyici uygulanması önerilir.

Uygulama Tavsiyeleri :

Kullanıma hazırdır, inceltmesi gerekmez. Gerekğinde sentetik tiner ile inceltililebilir. Kullanmadan önce karıştırınız. Fırça ya da bez ile tercihen ahşabın lifleriyle aynı yönde ve eşit miktarda uygulama yapılmalıdır. Ürün ahşaba nüfuz ederek işlevini yerine getirecektir. Kalın uygulamalarda yüzeyde kuruma/pullanma olabilecektir. Ahşabın emebildiği miktarlarda, bir kaç kat uygulanmalıdır. Emildikten sonra yüzeyde kalan fazla yağ bir bez, sünger yardımıyla temizlenerek yüzeyden alınmalıdır.

Uygulama Miktarı :

Uygulama miktarı, ahşabın cinsine, yüzeylerin durumuna, bakım ise yıpranmışlığına bağlı olarak değişebilir. 1 Litre yağ ile tek katta 12 - 15 metrekare alana uygulama yapılabilir.

ÖNEMLİ UYARI: Kendi kendine tutuşma ve yangın riskine karşı uygulamada kullanılan tik yağlı sünger, bez ve/veya fırça su ile temizlendikten sonra iyice kapatılmış kutular içinde saklanmalıdır.