

TICOL®

TİK BAKIM ÜRÜNLERİ UYGULAMA TALİMATI

TİK YAĞI



Ürün Tanımı :

İç ve dış kullanım amaçlı, yeni ve eski tik, iroko gibi sert ahşap malzemenin korunması ve bakımı amacıyla tasarlanmış, tamamen doğal yağlarla üretilen, içerdiği UV filtrelerle ahşap donanımın ömrünü uzatan, yüksek katılı, üstün nitelikli bir üründür. Sert ağaçtan imal edilen tekne güverte malzemeleri, bina donanımı, yer kaplamaları ve bahçe mobilyalarına güvenle uygulanabilir. İdeal bakım için öncesinde **Ticol Teak Cleaner** – Tik Temizleyici ve **Ticol Teak Brightener** – Tik Tazeleyici uygulanması önerilir.

Uygulama Tavsiyeleri :

Kullanıma hazırdır, inceltmesi gerekmez. Gerekğinde sentetik tiner ile inceltililebilir. Kullanmadan önce karıştırınız. Fırça ya da bez ile tercihen ahşabın lifleriyle aynı yönde ve eşit miktarda uygulama yapılmalıdır. Ürün ahşaba nüfuz ederek işlevini yerine getirecektir. Kalın uygulamalarda yüzeyde kuruma/pullanma olabilecektir. Ahşabın emebildiği miktarlarda, bir kaç kat uygulanmalıdır. Emildikten sonra yüzeyde kalan fazla yağ bir bez, sünger yardımıyla temizlenerek yüzeyden alınmalıdır.

Uygulama Miktarı :

Uygulama miktarı, ahşabın cinsine, yüzeylerin durumuna, bakım ise yıpranmışlığına bağlı olarak değişebilir. 1 Litre yağ ile tek katta 12 - 15 metrekare alana uygulama yapılabilir.

ÖNEMLİ UYARI: Kendi kendine tutuşma ve yangın riskine karşı uygulamada kullanılan tik yağlı sünger, bez ve/veya fırça su ile temizlendikten sonra iyice kapatılmış kutular içinde saklanmalıdır.